



MT290L...LN13

Насадные торцово-цилиндрические фрезы



- *Новое поколение фрез с крутой спиралью и полным перекрытием СМП.
- *Каждая режущая спираль-один эффективный зуб.
- *Эффективное черновое периферийное фрезерование.
- *Положительная геометрия.
- *Мягкое и плавное резание.
- *Исключительно высокая производительность.
- *Тангенциальное крепление прочных СМП.
- *Пластины с четырьмя режущими кромками.



Обозначение	Размеры, мм					Z	V _{max} RPM	КГ		Кол.			
	D	a	L	H	d								

MT290L...LN13

Обозначение	D	a	L	H	d	Z	V _{max} RPM	КГ	LNMU13M708SR	Кол.				
MT290L-063A27R04LN13-33	63	33	22	60	27	4	11500	0,7						12
MT290L-063A27R04LN13-64	63	64	22	77	27	4	10500	1,1						24
MT290L-080A32R05LN13-64	80	64	25	75	32	5	10000	1,7						30
MT290L-080A32R05LN13-75	80	75	25	111	32	5	9500	2,6						35
MT290L-100A40R06LN13-64	100	64	29	86	40	6	9000	3,1						36
MT290L-125A40R07LN13-43	125	43	29	68	40	7	8000	4,0						28

Возможно изготовление с каналами для подвода СОЖ по отдельному заказу.

	Марка твердого сплава											Основные размеры						
	P			M			K	N	S			H	ic	l	S	d1	r	
	HCP25X	HCP30X	HCM35X	HCM25X	HCM35X	HCS25X	HCP25X							мм				
LNMU13M708SR	●	●	○	●	●	○	○							11,0	13,0	7,0	4,5	0,8