


MT115

Концевые фрезы 15° для фрезерования с большими подачами



- *Черновая обработка плоскостей, полуоткрытых и закрытых пазов с подачей до 3,2 мм/зуб.
- *Особо эффективны в инструментальном производстве.
- * Возможно фрезерование с осевой подачей.
- *Четыре режущие кромки.



MT115-G

Резьбовой хвостовик СКИФ-М*

Обозначение	Размеры, мм						Z	кг		Кол.		
	D	a	H	L	h	d1						
MT115-016G08R02ZO06	16	0,8	20	38	10	M08	2	0,05	ZOMT06T205SR	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT115-020G10R03ZO06	20	0,8	26	45	15	M10	3	0,1				
MT115-025G12R04ZO06	25	0,8	30	53	17	M12	4	0,15				
MT115-032G16R05ZO06	32	0,8	35	58	22	M16	5	0,2				
MT115-025G12R02ZO09	25	1	35	57	17	M12	2	0,3	ZOMT09T308SR	2	T400755-15	7015-T 5,5 Nm
MT115-025G12R03ZO09	25	1	35	57	17	M12	3	0,25				
MT115-032G16R03ZO09	32	1	35	58	22	M16	3	0,5				
MT115-032G16R02ZO12	32	1	35	58	22	M16	2	0,5	ZOMT120410SR	2	T451155-20	7020-T 7,0 Nm
MT115-040G20R03ZO12	40	2	40	72	30	M20	3	0,7				

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 13.

Размеры пластин с другими сплавами, см стр. B49.

	Марка твердого сплава												Основные размеры													
	P			M			K	S			H	ic	l	S	d1	r	b	alpha								
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCS30	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N								HCS30	HCP25N	HCK10N	HCM35N	HCM40N	HCS30	HCS35	
ZOMT06T205SR-SM	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,35	6,0	2,75	2,8	0,5	1,0	15
ZOMT06T205ER-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,35	6,0	2,75	2,8	0,5	1,0	15
ZOMT09T308ER-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,52	9,0	3,97	4,4	0,8	1,9	15
ZOMT09T308SR-SM	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,52	9,0	3,97	4,4	0,8	1,9	15
ZOMT120410ER-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12,7	12,0	4,76	5,5	1,0	1,3	9
ZOMT120410SR-SM	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12,7	12,0	4,76	5,5	1,0	1,3	9
ZOMT120410SR-SR	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12,7	12,0	4,76	5,5	1,0	1,3	9