

# MT190B




## MT190B

### Концевые фрезы - сверла



\* Основное назначение - фрезерование с засверливанием.  
 \* Лучшая конструкция для засверливания коротких отверстий и концевого фрезерования.  
 \* Положительная геометрия.



#### MT190B-G...SP06

Резьбовой хвостовик СКИФ-М\*

Обозначение	Размеры, мм							Z	кг	Кол.	Код	Момент
	D	a	H	L	h	d1						
MT190B-016G08R01SP06	16	5	30	48	10	M08	1	0,1	SPGT06T204	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT190B-020G10R01SP06	20	5	35	54	15	M10	1	0,2				

#### MT190B-G...AD10

MT190B-025G12R01AD10	25	10	35	57	17	M12	1	0,3	ADKT10T308SR..	2	T250555-08AP	7008-T 1,6 Nm
MT190B-030G16R02AD10	30	10	35	58	22	M16	2	0,5		3		
MT190B-032G16R02AD10	32	10	35	58	22	M16	3	0,6		3		

\*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 13.

Размеры пластин с другими сплавами, см стр. B2-B3.

	Марка твердого сплава												Основные размеры								
	P					M				K		S	H	ic	l	s	d1	r	b		
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCP25N	HCK10N	HCK20N							HCM35N	HCM40N
	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ADKT10T308SR-SF	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T308SR-SM	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT10T308SR-SR	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,8	10,0	3,97	2,8	0,8	1,4
ADKT160508SR-SF	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160508SR-SM	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160508SR-SR	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6

	Марка твердого сплава												Основные размеры							
	P					M				K		S	H	ic	l	s	d1	r	b	
	HCP25	HCP35	HCM25	HCM35	HCM40	HCP25	HCP35	HCM25	HCM35	HCM40	HCP25	HCK10	HCK20							HCM35
	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
SPGT06T204	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,35	6,35	2,78	2,8	0,4	-