


MT290L

Насадные торцово-цилиндрические фрезы



*Новое поколение фрез с крутой спиралью и полным перекрытием СМП.
 *Каждая режущая спираль - один эффективный зуб.
 *Эффективное черновое периферийное фрезерование.



MT290L...SD09

Обозначение	Размеры, мм						nmax RPM	kg	SDMT09T308.. SDET09T308..	Кол.	T400755-15	7015-T 5,5 Nm
	D	a	H	L	d	Z						
MT290L-040A16R03SD09-41	40	41	55	22	16	3	11300	0,25	SDMT09T308.. SDET09T308..	18	T400755-15	7015-T 5,5 Nm
MT290L-050A22R04SD09-41	50	41	55	22	22	4	9900	0,37		24		
MT290L-063A27R05SD09-41	63	41	60	28	27	5	8600	0,78		30		

Размеры пластин с другими сплавами, см стр. B28.

	Марка твердого сплава											Основные размеры												
	P				M				K			N		S		H		ic	l	s	d1	r	b	α
	HCP25N	HCP35N	HCM40N	HCS30	HCP25N	HCP35N	HCM40N	HCS30	HCP25N	HCK10N	HCK15	HWN15	HCN10	HCM40N	HCS30	HCS35	мм							
SDET09T308ER-T				○				●							●	●	9,52	9,52	3,97	4,4	0,8	2,5	15	
SDET09T308FR-AL												●	●				9,52	9,52	3,97	4,4	0,8	2,5	15	
SDMT09T308SR-G									●	●							9,52	9,52	3,97	4,4	0,8	2,5	15	
SDMT09T308SR-H				○			●								○		9,52	9,52	3,97	4,4	0,8	2,5	15	
SDMT09T308SR-S	●	●			○	●			●								9,52	9,52	3,97	4,4	0,8	2,5	15	