

## MT130V-AL

Конические концевые фрезы для обработки фасок

|  |             |        |
|--|-------------|--------|
|  | диапазон    | мм     |
|  | D ≤ 12      | -0,02  |
|  | D > 12      | -0,03  |
|  | 4 ≤ d ≤ 6   | -0,008 |
|  | 8 ≤ d ≤ 10  | -0,009 |
|  | 12 ≤ d ≤ 16 | -0,011 |
|  | 20 ≤ d ≤ 25 | -0,013 |
|  | +0,1        |        |



Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение

| Обозначение                 | Размеры, мм |    |   |     |                |   | Код заказа    |
|-----------------------------|-------------|----|---|-----|----------------|---|---------------|
|                             | D           | d  | a | L   | d <sub>1</sub> | Z |               |
| MT130V-004Z06R04-01-L057-AI | 4           | 6  | 1 | 57  | 0,5            | 4 | A-ASK404F-030 |
| MT130V-005Z06R04-01-L057-AI | 5           | 6  | 1 | 57  | 1,5            | 4 | A-ASK405F-030 |
| MT130V-006Z06R04-01-L057-AI | 6           | 6  | 1 | 57  | 0,8            | 4 | A-ASK406F-030 |
| MT130V-008Z08R04-02-L063-AI | 8           | 8  | 2 | 63  | 1              | 4 | A-ASK408F-030 |
| MT130V-010Z10R04-02-L072-AI | 10          | 10 | 2 | 72  | 1,3            | 4 | A-ASK410F-030 |
| MT130V-012Z12R04-03-L083-AI | 12          | 12 | 3 | 83  | 1,6            | 4 | A-ASK412F-030 |
| MT130V-014Z14R04-03-L083-AI | 14          | 14 | 3 | 83  | 3,6            | 4 | A-ASK414F-030 |
| MT130V-016Z16R04-04-L092-AI | 16          | 16 | 4 | 92  | 2              | 4 | A-ASK416F-030 |
| MT130V-018Z18R04-05-L092-AI | 18          | 18 | 5 | 92  | 0,7            | 4 | A-ASK418F-030 |
| MT130V-020Z20R04-05-L104-AI | 20          | 20 | 5 | 104 | 2,7            | 4 | A-ASK420F-030 |
| MT130V-025Z25R04-06-L121-AI | 25          | 25 | 6 | 121 | 4              | 4 | A-ASK425F-030 |

\*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - A-ASK4...FW-030, например: **A-ASK408FW-030**

